

## RAMBLA ASH 20X60

| RÉFÉRENCE      | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE  |
|----------------|-------------|----------------|---------|
| <b>A040711</b> | 20X60       | 8,00           | REVESTI |



### DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

|                                                                        |              |                              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

|                                 |                 |                        |
|---------------------------------|-----------------|------------------------|
| Absorption de l'eau             | EN ISO 10545-03 | >10%                   |
| Résistance à la flexion         | EN ISO 10545-04 | => 20N/mm <sup>2</sup> |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme               |
| Résistance au faïençage         | EN ISO 10545-11 | Conforme               |

### PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistance aux acides               | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Résistance aux alcalis              | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Résistance aux produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Résistance aux taches               | EN ISO 10545-14 | 3   |