


## KI MIELE RECT 40X120

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A036389</b> | 40X120       | 10,50         | REVESTI |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                               |                 |                         |
|-------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua          | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Resistenza alla flessione     | EN ISO 10545-04 | => 19 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza alla cricatura     | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Resistenza al gelo            | EN ISO 10545-12 | Not pass the test       |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali               | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli additivi per piscine | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza alle macchie              | EN ISO 10545-14 | 5   |