

## WORK B BIANCO RECT 90X90

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO    |
|----------------|--------------|---------------|-----------|
| <b>A035362</b> | 90X90        | 9,00          | PC BIA GL |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                                        |                 |                         |
|----------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua                   | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistenza alla flessione              | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza allo shock termico          | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza alla cricatura              | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Resistenza al gelo                     | EN ISO 10545-12 | Conforme                |
| Valore di riflettanza della luce (LRV) |                 | 75                      |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |

### CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

|                                             |            |     |
|---------------------------------------------|------------|-----|
| Resistenza allo scivolamento (R)            | EN 16165-B | R10 |
| Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi) | EN 16165-A | B   |