

## LOFT NARANJA 10X30

| REFERENCIA     | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO   |
|----------------|--------------|--------------|---------|
| <b>A015970</b> | 10X30        | 7,80         | REVESTI |



### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

### PROPIEDADES FÍSICAS

|                                    |                 |                         |
|------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorción de agua                  | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Resistencia a la flexión           | EN ISO 10545-04 | => 23 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia al choque térmico      | EN ISO 10545-09 | Cumple                  |
| Resistencia al cuarteo             | EN ISO 10545-11 | Cumple                  |
| Resistencia a la helada            | EN ISO 10545-12 | Not pass the test       |
| Valor reflectancia de la luz (LRV) |                 | 66                      |

### PROPIEDADES QUÍMICAS

|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 5   |