

## ENYA ACQUA 15X15

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A038721</b>  | 15X15       | 8,30         | PC BIA GL |



### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                        |                 |                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Предел прочности при изгибе                                            | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup>   |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO 10545-07 | III                       |
| Стойкость к термоударам                                                | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                                        | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |    |
|-------------------------------------|-----------------|----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5  |

### КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

|                                                                                  |             |      |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A  | C    |
| Устойчивость к скольжению (DCOF)                                                 | ANSI A326.3 | 0,42 |